

## Produktdatenblatt SORB<sup>®</sup>XT HD40 Container Heavy Duty

Artikel	SORB <sup>®</sup> XT HD40
Artikelnummer	100697
Maße (mm)	3000x13000x250
Gewicht	60,00 Kg
Auffangmenge	9750,00 L



### Produktinformation:

#### Gebrauchsempfehlung

- Der HD40 Container Heavy Duty ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen bestimmt.
- Alle HD40 Container Heavy Duty sind aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (PES/PVC 680 g/m<sup>2</sup>) hergestellt. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und Säuren.

#### Anwendung

- Den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen
- Als Auffangbehälter verwenden
- Zur kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen und herkömmlichen technischen-, chemischen- und Erdölprodukten bestimmt

#### Nach der Anwendung

- Nach Gebrauch leicht mit Wasser und Seife zu reinigen.

#### Eigenschaften

- In die Seitenwände sind zur Formverstärkung Versteifungen eingeschweißt.
- Faltbar
- Inklusive Tragetasche
- Formanpassungsmöglichkeit an das Hindernis
- Zusatzprodukte: Schutzeinlage aus PVC, Schutzeinlage mit doppelter Verstärkung aus PVC, Unterlegplane aus PVC

## Beständigkeitsliste

Beständigkeitsstufen: A = beständig  
 B = beständig mindestens für 3 Stunden  
 C = nicht beständig

Hinsichtlich einer Vielzahl von möglichen Kombinationen der chemischen Stoffe, als auch der weiteren beeinflussenden Faktoren, wie zum Beispiel Konzentration oder Temperatur, dient diese Beständigkeitsliste zur Orientierung.

Deshalb kann die Beständigkeit des Produkts gegenüber der aufgeführten Stoffe in dieser Übersicht nicht voll garantiert werden. Sowohl Hersteller als auch Vertriebshändler übernehmen weder Haftung noch die Garantie für eventuell entstandene Schäden. Wir empfehlen eine Durchführung von individuellen Tests, um einen zuverlässigen Schluss über die chemische Beständigkeit ziehen zu können.

Bezeichnung des Stoffs	Chemische Formel	Beständigkeit bei Temperatur 20°C	Beständigkeit bei Temperatur 60°C
<b>Aceton</b>	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	C	C
<b>Kraftstoffe</b>		C	C
<b>Diesel</b>		B	B
<b>Ethanol</b>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	B	B
<b>Ethylenglycol</b>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	B	B
<b>Ethylacetat</b>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	C	C
<b>Essigsäure 10%</b>	CH <sub>3</sub> COOH	B	B
<b>Getriebeöl</b>		B	B
<b>Isopropylalkohol</b>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	B	B
<b>Petroleum</b>	C <sub>9</sub> -C <sub>16</sub>	C	C
<b>Salzwasser</b>		A	A
<b>Methanol</b>	CH <sub>3</sub> OH	B	B
<b>Dichlormethan</b>	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	C	C
<b>Lösung v. Natriumchlorid 20%</b>	NaCl	A	A
<b>Natriumhydroxid 2%</b>	NaOH	A	A
<b>Öl SAE 40</b>		A	A
<b>Salpetersäure 15%</b>	HNO <sub>3</sub>	B	B
<b>Chlorwasserstoffsäure 10%</b>	HCl	A	A
<b>Schmieröl</b>		A	A
<b>Schwefelsäure 15%</b>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	A	A
<b>Silikonöl</b>		A	A
<b>Destillate von Terpentin</b>		B	B
<b>Toluol</b>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	C	C
<b>Wasser</b>	H <sub>2</sub> O	A	A

SORB®XT Quickcontainer sind nicht für die langfristige Aufbewahrung sowie zur Lagerung von Stoffen und chemischen Stoffen geeignet. Die Produkte sind eine schnelle Lösung für Not- und Störanfälle ausgelegt



Allegro Capital, Logistics,  
 Services & More GmbH  
 Klosterhofweg 64  
 41199 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1268-160  
 Fax: +49 2166 1268-260  
 E-Mail: [service@sorb-global.de](mailto:service@sorb-global.de)  
[www.sorb-global.de](http://www.sorb-global.de)

Geschäftsführer: Wolf-Peter Korth  
 Steuernummer: 102/5801/1903  
 Ust-ID-Nr.: DE308746153  
 HRB: 19194



Bankverbindung:  
 Commerzbank AG Mönchengladbach  
 IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00  
 BIC: COBADEFFXXX