SORB®XT
sicher | effizient | schnell

Produktdatenblatt
SORB®XT Quick'n Easy ESD 400x400

Artikel	SORB®XT Quick'n Easy ESD 400x400
Artikelnummer	100762
Maße (mm)	400x400x120
Gewicht	0,60 Kg
Auffangmenge	19,00 L

Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- der SORB®XT Quick'n Easy ESD ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen bestimmt
- durch die Verwendung von spezieller antistatischer Folie bei der Herstellung ist die vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sichergestellt

Anwendung

- den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen
- als Auffangbehälter verwenden
- zur kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen und herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten bestimmt

Nach der Anwendung

- nach Gebrauch leicht mit Wasser und Seife zu reinigen

Eigenschaften

- aus speziellem PES-/PVC-Material mit hoher Leitfähigkeit
- Glasfaserstäbe an den Seiten sorgen für Stabilität
- Temperaturbereich zur Verwendung liegt von -30 °C bis +70 °C
- faltbar
- geringes Gewicht
- einfacher Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

Fachbereich der Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH

Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH
Klosterhofweg 64
41199 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1268-160
E-Mail: service@sorb-xt.de
www.sorb-xt.de

Geschäftsführer: Wolf-Peter Korth
Steuernummer: 102/5801/1903
USt-IdNr.: DE308746153
HRB: 19194

Bankverbindung:
Commerzbank AG Mönchengladbach
IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00
BIC: COBADEFFXXX

Technische Daten

Trägergewebe Base fabric (DIN EN ISO 2076)	100% Polyester	**Flächengewicht** Total weight (DIN EN ISO 2286-2)	550 g/m² / 16 oz/yd² (−5% /+10%)
Beschichtungsmaterial Coating material	**unlackiert, matt, geprägt** unlackuered, matt embossing		
Höchzugkraft Kette /Schuss Tensile strength warp/weft	**DIN EN ISO 1421-1**		**≥ 2300/2200 N/5 cm** ≥263/251 lbf/inch
Weiterreißkraft Kette / Schuss Tear resistance warp/weft	**DIN 53363**		**≥ 250/200 N** ≥ 56/45 lbf
Haftfestigkeit **(nach Klebeverfahren)** Coating adhesion	**DIN EN ISO 2411**		**≥ 80 N/5 cm** ≥ 9 lbf/inch
Kältebeständigkeit Cold resistance	**DIN EN 1876-1**		**-30° C** -22 ° F
Wärmebeständigkeit Heat resistance	**N-Q-PA-1057**		**+70°C** +158° F
Knickverhalten Flex resistance	**DIN 53359 A**		**mind. 100.000 Knickungen** at least 100.000 bends
Antistatik Antistatic	**in Anlehnung DIN EN 1149-1**		**Oberflächenwiderstand** **<109 Ω** Surface resistance < 109 Ω

SORB®XT Quickcontainer sind nicht für die langfristige Aufbewahrung, sowie zur Lagerung von Stoffen und chemischen Stoffen geeignet. Die Produkte sind eine schnelle Lösung für Not- und Störanfälle ausgelegt

Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH
Klosterhofweg 64
41199 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1268-160
E-Mail: service@sorb-xt.de
www.sorb-xt.de

Geschäftsführer: Wolf-Peter Korth
Steuernummer: 102/5801/1903
USt-IdNr.: DE308746153
HRB: 19194

Bankverbindung:
Commerzbank AG Mönchengladbach
IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00
BIC: COBADEFFXXX