

## Produktdatenblatt SORB<sup>®</sup>XT Stripper

Artikel	SORB <sup>®</sup> XT Stripper
Artikelnummer	100825
EAN	0737669048639
Gewicht	20,00 kg



## Produktinformation:

### Produktbeschreibung

- der SORB<sup>®</sup>XT Stripper wurde speziell zur Entfernung von Oberflächenbeschichtungen entwickelt und ist weltweit patentiert und zertifiziert. Der SORB<sup>®</sup>XT Stripper ist gebrauchsfertig und erlaubt die mühelose Entfernung von Asbest, Farbanstrichen sowie EP-, PU-, PVC-, Acrylat- und Styrolacrylatbeschichtungen

### Lagerung

- die dicht verschlossenen Originalgebinde sind bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + B3 30°C in trockener Umgebung mindestens 1 Jahr lagerfähig

### Anwendung

- SORB<sup>®</sup>XT Stripper wird auf die zu entfernende Oberflächenbeschichtung unverdünnt aufgetragen.
- das Material kann, je nach Sprühtechnik, zur besseren Verarbeitbarkeit mit Wasser verdünnt werden
- nach dem Auftrag des SORB<sup>®</sup>XT Stripper sind die Flächen mit Folie abzuhängen. Das Abhängen verhindert das Austrocknen des SORB<sup>®</sup>XT Stripper und intensiviert das Ablösen der Altbeschichtung
- die Einwirkzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der zu entfernenden Oberflächenbeschichtung sowie deren Schichtstärke

### Nach der Anwendung

- die Beschichtungen werden entweder komplett zerstört oder soweit aufgeweicht, dass sie mechanisch entfernt werden können
- nach einer ausreichenden Einwirkzeit kann die aufgeweichte Altbeschichtung mittels Spachtel oder Hochdruckreiniger entfernt werden
- bei kontaminierten Beschichtungen bzw. bei umweltgefährdenden Stoffen in der Altbeschichtung sind die entfernten Reste aufzufangen und der Entsorgung zuzuführen
- die gesetzlichen Bestimmungen sind bei der Entsorgung einzuhalten

### Eigenschaften

- pH-neutral
- standfest, maschinell verarbeitetes Material
- CKW-freies Material
- wirksam gegen Asbest, EP, PU, PVC, Acrylat, Styrolacrylat
- gute Verarbeitungseigenschaften, gebrauchsfertig
- geruchsarm
- einkomponentig